

Produktbeskrivning

ARTIKELNR: NB6754-HA



Exempel på utförande med diverse tillval

Modellnamn: Hannele-Marie även kallad *Sverigestugan* - mycket "hus" för pengarna!

Hustyp: knuttimrad 1,5-plan, valfri virkestjocklek 44, 60 eller 90 mm (väggar)

Längd: 6,7 m

Bredd: 5,4 m

Höjd: 4,75 m

Byggyta: 38,5 kvm

Takyta: ca 64 kvm

Taklutning: 34° (valfri)

Takets bärighet: ca 250 kg/kvm

Stomme: Planhyvlade och knuttimrade väggprofiler 44 x 130 mm

Finns även i 60 x 130 eller 90 x 130 mm virkestjocklek

Golv: 28 x 100 mm fint hyvlade på golvbjälkar 60 x 140/160/180 mm

Tak: 19 mm x 100 mm hyvlad råspont på takåsar 60 x 140/160/180 mm

Material (trä): senvuxen nordisk gran, obehandlat och omålat virke

Fönster & dörrar

Öppningsbara fönster: 2-glas isolerglasfönster med spröjs (beroende på val). Tillval 3-glas

3 st. dubbelfönster 1400 x 1000 mm, 2 st. fönster med spröjs 1000 x 760 mm och

2 st. 600 x 600 mm (loftfönster + WC)

Entrédörr (med/utan glas, U-värde 1,1): 900 x 2000 mm, inkl. lås, trycke, nycklar, isolerglas med spröjs,

Innerdörrar: 2 st. 900 x 2000 mm inkl. lås och handtag

Trappstege till loftet: 1st ingår. Ingår ej: Takbeklädnad, isolering, skruv och spik

Planlösning (se exempel på ritning) - Byggyta: 38,5 kvm, Boyta: ca 49 kvm, 36+13 kvm (loft), Storstuga: 18 kvm, Kök/rum: 7 kvm, WC: ca 3 kvm, Sovrum: ca 7 kvm, Sovloft: ca 13 kvm (loftets fria maxhöjd i mitten är ca 1,9 m), Takhöjder: Storstuga ca 4,4 m. WC/Kök/sovrums ca 2,2 m

Tillval: Farstukvist, takkupa, extra timmervarv (pris beroende på tjocklek 44, 60 och 90 mm och antal (väljs vanligtvis om man skall isolera taket invändigt, för extra takhöjd), grövre takåsar, golvbjälklag, runda fönster 600 vs 800 mm i diameter, 2-iso/glas, öppningsbart. Extra fönster, dörrar, dubbeldörrar mm. Alt 3-glas fönster

Förpackning (ca-mått): Paket 1: Mått L 6000 mm x B 1200 mm x H 980 mm, Vikt: ca 2500 kg, Paket 2: Mått L 6000 mm x B 1200 mm x H 900 mm, Paket 3: för 60 och 90 mm: Mått L <6000 mm x B 1200 mm x 300-900 mm. Total ca-vikt: 44 mm: 4900 kg, 60 mm: 5700 kg, 90 mm: ca 6900 kg

FÖR RITNINGAR, PLINTPLAN, ANPASSNINGAR, TILLVAL & FRÅGOR – kontakta oss